

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

STAHL-/EDELSTAHL OBERFLÄCHEN PATINIERTER OBERFLÄCHEN

WICHTIGE HINWEISE

- Etwaige Salzreste müssen unverzüglich von der Oberfläche entfernt werden, da sich in Verbindung mit Edelstahl Salzsäure bilden kann, die Löcher ins Material frisst.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Zur täglichen Pflege ist der Einsatz eines gängigen Haushaltsreinigers ausreichend.
- Generell muss unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang die Oberfläche mit klarem Wasser gründlich abgespült werden, da sich Reinigungsmittel-Ablagerungen später nur mühsam entfernen lassen.
- Kalkränder lassen sich auf Edelstahl ganz einfach mit zehnpromzentiger Zitronensäure oder einem Spritzer Essig im Reinigungswasser entfernen.
- Grobe Verschmutzungen werden am besten mit Silikonentferner oder Bremsenreiniger aufgeweicht und dann mit einem weichen Baumwoll-Tuch beseitigt.
- Verkrustungen oder Flecken dürfen keinesfalls von der Oberfläche gekratzt werden. Um sie dann leichter abwischen zu können, sollten Sie hartnäckige Verkrustungen idealerweise einige Zeit einweichen lassen.
- Benutzen Sie für die Reinigung keine Scotch-Vliese, Stahlwolle und Scheuermittel bzw. jod-, chlor- oder bromhaltige Mittel.
- Bringen Sie das mitgelieferte Pflegeöl auf ein trockenes Baumwolltuch auf und arbeiten Sie es großflächig in die trockene, vorgereinigte Oberfläche ein. Es darf nur so dünn aufgetragen werden, dass die Fläche nach dem Aufbringen nicht nass wirkt. Gegebenenfalls muss mit einem trockenen Baumwolltuch nachgewischt werden.
- Wasserflecken lassen sich durch eine regelmäßige Pflegeöl-Anwendung besser vermeiden.
- Eine Reinigung nur mit trockenen Tüchern ist zu vermeiden, da dies Kratzspuren hinterlassen kann.